

## KARTA KATALOGOWA - DIGITSAT TDC 103

### **DIGITSAT TDC 103 – kabel do zastosowań w instalacjach multiswitchowych.**

Z uwagi na bardzo grubą folię, nadaje się szczególnie do wykonywania połączeń magistralnych. Mamy tutaj najczęściej pięć lub sześć kabli biegnących obok siebie. Bardzo ważne jest, zatem uzyskanie maksymalnie dużego ekranowania w zakresie 950MHz do 2150MHz. Bogaty oplot, co zapewnia bardzo dobre ekranowanie w kanale zwrotnym.

Przewód spełnia wymagania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012.

#### **Dane Techniczne:**

- Rdzeń CU 1,02 mm
- dielektryk: spieniany gazowo
- ekran: folia + oplot 128 x 0,12 mm + folia
- płaszcz: PVC 7,05 mm

#### **Tłumienie kabla:**

- 50 MHz - 5 dB/100 m
- 100 MHz - 8 dB/100 m
- 470 MHz - 15 dB/100 m
- 860 MHz - 20 dB/100 m
- 950 MHz - 22 dB/100 m
- 2150 MHz - 33 dB/100 m