

## KARTA KATALOGOWA - DIGITSAT TCC 113

### **DIGITSAT TCC 113 – kabel do zastosowań w instalacjach multiswitchowych.**

Z uwagi na bardzo grubą folię, nadaje się szczególnie do wykonywania połączeń magistralnych. Mamy tutaj najczęściej pięć lub sześć kabli biegnących obok siebie. Bardzo ważne jest, zatem uzyskanie maksymalnie dużego ekranowania w zakresie 950MHz do 2150MHz. Bogaty oplot, co zapewnia bardzo dobre ekranowanie w kanale zwrotnym.

Przewód spełnia wymogi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012.

#### **Dane Techniczne:**

- Rdzeń CU 1,13 mm
- dielektryk: spieniany gazowo
- ekran: folia + oplot 144 x 0,12 mm + folia
- płaszcz: PVC 7,05 mm

#### **Tłumienie kabla:**

- 47 MHz – 4,5 dB/100 m
- 88 MHz – 5,8 dB/100 m
- 174 MHz - 8 dB/100 m
- 862 MHz – 18,1 dB/100 m
- 950 MHz – 20,1 dB/100 m
- 2150 MHz – 27,7 dB/100 m

#### **Konfekcjonowanie:**

100m, 300m(pullbox)